# 防水DR25 母 弯插板 铆支架 锁螺丝 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！








## 产品参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 物料编号: | C0105051700002 | 产品类型: | 25P |
| 针孔类型: | 母孔 | 产品结构: | PCB弯插板 |
| 胶芯材质: | PBT (防火等级UL 94-V0) | 额定电压: | 40V AC |
| 接触阻抗: | 30mΩ Max | 绝缘阻抗: | 1000MΩ Min.at 500V DC |
| 附 着 力: | 5Kgf Min (插针和胶芯) | 螺丝扭力: | 4.5Kgf Min |
| 工作温度: | -55℃ +105℃ | 接插次数: | 1000次 |
| 相对湿度: | 90-95% (96小时, 40±2℃) | 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) |
| 焊锡温度: | 230±5℃ (2~3秒) | 盐雾试验: | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) |
| 耐电压值: | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute | | |